



Material Messing, vernickelt  
 Dichteinsatz Chloropren; EPDM  
 Klemmkäfig PA 6 (V-2); PA 6 (V-0)  
 Flachdichtung; O-Ring Chloropren; EPDM  
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C  
 kurzzeitig bis +120°C  
 Schutzart IP68

Material Nickel Plated Brass  
 Sealing Chloroprene; EPDM  
 Clamping Insert PA 6 (V-2); PA 6 (V-0)  
 Flat Sealing; O-Ring Chloroprene; EPDM  
 Operating Temperature -40°C to +100°C  
 intermittent up +120°C  
 Protection Class IP68

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen  
 Standard  
*Standard Cable Glands*  
 CONICAL CAGE / M

Produktdokumentation  
*Product Documentation*

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
 \* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
 Otto-Lilienthal-Strasse 19  
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0  
 +49 5407 8766-99  
 info@rst.eu  
 www.rst.eu

| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Gewinde<br>Entry Thread | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |   |  | L<br>(mm) | H<br>(mm) | D<br>(mm) | D<br>(mm) | VPE *<br>PU * | Zulassungen<br>Approvals |
|---------------------------------------|-------------------------|--|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------------------|
|                                       |                         | iv                                     | ≤ |   |           |           |           |           |               |                          |

V-2: Insert Material: Chloroprene & PA 6 (V-2)

|          |         |      |      |       |      |       |      |      |    |   |
|----------|---------|------|------|-------|------|-------|------|------|----|---|
| 600CC550 | M50x1.5 | 38.0 | 42.0 | 55/65 | 15.0 | 78.05 | 73.0 | 42.5 | 12 | - |
|----------|---------|------|------|-------|------|-------|------|------|----|---|

V-0: Insert Material: EPDM & PA 6 (V-0)

|            |         |      |      |       |      |       |      |      |    |   |
|------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|------|----|---|
| 600CC550V0 | M50x1.5 | 38.0 | 42.0 | 55/65 | 15.0 | 78.05 | 73.0 | 42.5 | 12 | - |
|------------|---------|------|------|-------|------|-------|------|------|----|---|

Weitere Produktvarianten (z.B. Material Edelstahl) auf Anfrage. / Further product variants (e.g. material stainless steel) on request.

\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / \* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

## Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

### Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

